

300

BEZPIECZEŃSTWO
I SPOKÓJ



Drukarka **Magicard 300** to solidne, trwałe i niezawodne rozwiązanie do drukowania kart plastikowych. Spełni oczekiwania każdej firmy czy szkoły, która chce w ciągu jednego roku drukować do 10 000 zabezpieczonych identyfikatorów.

Najwyższa jakość - szerokie spektrum kolorów i rozdzielczość fotograficzna 300 x 300 dpi, dzięki czemu nadruk jest dobrym odwzorowaniem oryginału. Idealna dla drukowania zdjęć na kartach identyfikacyjnych, logo firmy i innych obrazów.

Łatwa w użyciu - szybko i łatwo drukarkę można zintegrować z istniejącą infrastrukturą sieciową. Użycie portu USB nie wymaga dużej wiedzy technicznej i minimalizuje czas konfiguracji.





Elastyczna - umożliwia drukowanie seryjne kart umieszczonych w podajniku lub drukowanie ręczne zarówno standardowych kart PVC jak i kart do wielokrotnego druku termicznego (TRW).

Wysoka prędkość - każda kolorowa karta z HoloKote® może być drukowana jednostronnie w czasie poniżej 23 sekund, a karta monochromatyczna poniżej 6 sekund.

Aktualizacje i uaktualnienia - drukarka Magicard 300 jest łatwa w aktualizacjach funkcji (np. do wersji dwustronnej) oraz instalacji bieżących poprawek i udoskonaleń, gdy są dostępne.

Cyfrowe niszczenie użytych danych - zaraz po wykonaniu wydruku wszystkie dane użyte do realizacji zadania są cyfrowo niszczone i niemożliwe do odzyskania.

Drukarka jest objęta 3-letnią gwarancją z możliwością przedłużenia do 4 lat w chwili zakupu.



MAGiCARD

300

Specyfikacja Techniczna

Technologia wydruku

Termosublimacyjna kolorowa, termotransferowa monochromatyczna, TRW

Bezpieczeństwo karty HoloKote®

Wbudowany znak wodny HoloKote® jest drukowany na całej powierzchni karty i widoczny przy patrzeniu pod kątem. Widoczność znaku wodnego jest jeszcze bardziej uwypuklona przy drukowaniu na kartach HoloPatch®. Drukarka dostępna z 3 fabrycznymi znakami wodnymi w standardzie, każdy z tych znaków wodnych można zastąpić (odpłatnie) własnym logo lub logo firmy za pomocą łatwej w użyciu, ale bezpiecznej, szyfrowanej metody dostawy online.

Opcje kodowania

Pasek magnetyczny: HiCo i LoCo kodowanie ISO 7811.
Stykowe - ISO 7816, EMV chip.
Bezstykowe: MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®, HID iClass®, ProX and Legic.

Gwarancja

3 lata

Interfejs

USB 2.0, 10/100 BASE-T Ethernet.

System operacyjny

Windows 7, 8.1, 10 (32 i 64bit) Windows server, 2008, 2012, 2016. GNU/Linux oraz Mac OS X 10.9.0 lub wyższy.

Podajnik/odbiornik kart

100/70

Waga

4,98kg

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 100-240V 50-60Hz

Wymiary

408mm x 215mm x 242mm

Prędkość druku

Kolor: 160 kart na godzinę.
Monochromatycznie: 720 - 1000 kart na godzinę (prędkość nadruku zależy od projektu graficznego karty).

Temperatura pracy

Warunki biurowe 10°C do 30°C

Materiały Eksploatacyjne

Part No.

Taśmy

- Taśma YMCKO na 300 wydruków MC300YMCKO/S
- Taśma YMCKO na 200 wydruków MC200YMCKO/S
- Taśma YMCKOK na 250 wydruków (kolor+czarny) MC250YMCKOK/S
- Taśma KO na 600 wydruków (czarny+overlay) MC600KO/S
- Taśma monochromatyczna MA1000K

Zestaw czyszczący

- 10 kart + flamaster czyszczący 3633-0053
- 5 wałków czyszczących + 1 oś wałka 3633-0054

Obsługiwane karty

Rozmiar: ISO CR80 85,6mm x 54mm, CR79 83,9mm x 52,1 mm
Typ: PVC, PET, PC, PVH, ABS. Grubość: od 0,48mm do 1,27mm

Warianty

Part No.




- MagiCard 300 S Uno: drukarka jednostronna 3300-0001/S
- MagiCard 300 S Duo: drukarka dwustronna 3300-0021/S



Standardowe Funkcje



Opcjonalne Funkcje



ACSS ID Systems Sp. z o.o.
tel: (22) 8324744
biuro@acss.com.pl
www.acss.com.pl
www.magicard.com.pl

