

Rio PRO 360™

PROFESJONALNA SZYBKOŚĆ
I ELASTYCZNOŚĆ



Drukarka **Magicard Rio Pro 360** to rozwiązanie oparte o unikalną technologię LYNK. Dzięki wbudowanemu systemowi operacyjnemu Linux posiada wyjątkową elastyczność zastosowania i integracji z zewnętrznymi aplikacjami zarówno pracującymi lokalnie jak i w chmurze.

Plug and play - gotowa do pracy po rozpakowaniu. Nie wymaga wiedzy specjalistycznej, integruje się z istniejącą infrastrukturą sieciową.

Wysokie bezpieczeństwo - umożliwia drukowanie indywidualnych znaków wodnych KoloKote na powierzchni karty. Pozwala na stosowanie do 10 różnych wzorów HoloKote.






Najwyższa jakość - szerokie spektrum kolorów, dzięki czemu nadruk jest żywszy i bardziej nasycony. Oznacza to lepsze odwzorowanie oryginału, idealne dla drukowania zdjęć na kartach identyfikacyjnych, logo firmy i innych obrazów.

Wysoka prędkość - każda kolorowa karta z HoloKote® może być drukowana jednostronnie w czasie poniżej 20 sekund, co daje możliwość drukowania do 200 kart na godzinę.

Aktualizacje i uaktualnienia - drukarka Magicard 360 jest łatwa w aktualizacjach funkcji (np. do wersji dwustronnej) oraz instalacji bieżących poprawek i udoskonaleń, gdy są dostępne.

Elastyczność - w wyposażeniu posiada podajniki na 100 i na 200 kart.

Drukarka jest objęta 3-letnią, najlepszą na rynku gwarancją z możliwością bezpłatnego wypożyczenia drukarki zastępczej na czas naprawy.



Rio PRO 360™

Specyfikacja Techniczna

Technologia wydruku

Termosublimacyjna kolorowa, termotransferowa monochromatyczna, TRW

Bezpieczeństwo karty HoloKote®

Wbudowany znak wodny HoloKote® jest drukowany na całej powierzchni karty i widoczny przy patrzeniu pod kątem. Widoczność znaku wodnego jest jeszcze bardziej uwypuklona przy drukowaniu na kartach HoloPatch®. Drukarka dostępna z 10 fabrycznymi znakami wodnymi w standardzie, każdy z tych znaków wodnych można zastąpić (odpłatnie) własnym logo lub logo firmy za pomocą łatwej w użyciu, ale bezpiecznej, szyfrowanej metody dostawy online.

Opcje kodowania

Pasek magnetyczny: HiCo i LoCo kodowanie ISO 7811.
Stykowe - ISO 7816, EMV chip.
Bezstykowe: MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®, HID iClass®, ProX and Legic.

Gwarancja

3 lata MagiCoverPlus. Drukarka zastępcza na czas naprawy.

Interfejs

USB 2.0, 10/100 BASE-T Ethernet.

System operacyjny

Windows 7, 8.1, 10 (32 i 64bit) Windows server, 2008, 2012, 2016. GNU/Linux oraz Mac OS X 10.9.0 lub wyższy.

Podajnik/odbiornik kart

100 lub 200/70

Wyświetlacz

Wielokolorowy wyświetlacz LCD z menu w języku polskim

Waga

4,7kg

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 100-240V 50-60Hz

Wymiary

470mm x 220mm x 300mm

Prędkość druku

Kolor: 200 kart na godzinę.
Monochromatycznie: 750 - 1000 kart na godzinę (prędkość nadruku zależy od projektu graficznego karty).

Temperatura pracy

Warunki biurowe 10°C do 30°C

Materiały Eksploatacyjne

Part No.

Taśmy

- Taśma YMCKO na 300 wydruków XX300YMCKO
- Taśma YMCKO na 100 wydruków XX100YMCKO
- Taśma YMCKOK na 250 wydruków (kolor+czarny) XX250YMCKOK
- Taśma KO na 600 wydruków (czarny+overlay) XX600KO
- Taśma monochromatyczna MA1000K

Zestaw czyszczący

- 10 kart + flamaster czyszczący 3633-0053
- 5 wałków czyszczących + 1 oś wałka 3633-0054

Obsługiwane karty

Rozmiar: ISO CR80 85,6mm x 54mm
Typ: PVC, PET, PC, PVH, ABS. Grubość: od 0,48mm do 1,27mm

Warianty

Part No.

- Rio Pro 360 S: drukarka jednostronna 3652-3001
- Rio Pro 360 S Duo: drukarka dwustronna 3652-3021



Standardowe Funkcje



High speed print



VISUAL SECURITY
HoloKote®



Optimised
colour profiles



Edge to
edge



Ethernet



10110110
Encryption
ready

Opcjonalne Funkcje




CUSTOM
HoloKote®



VISUAL SECURITY
HoloPatch®



Magnetic
stripe



Smart card
encoding



Duplex
printing



1 >> 2
Duplex
upgrade



ACSS ID Systems Sp. z o.o.
tel: (22) 8324744
biuro@acss.com.pl
www.acss.com.pl
www.magicard.com.pl

