

Ultima


JEDYNA DRUKARKA
RETRANSFEROWA
ZE ZNAKIEM WODNYM




Drukarka retransferowa z wbudowaną funkcją wydruku znaku wodnego HoloKote®

- w standardzie 10 znaków wodnych HoloKote UV,
- możliwość personalizacji znaku wodnego HoloKote UV.


Ultima jest wyposażona w dotykowy wyświetlacz LCD. Na wyświetlaczu dostępne są wszelkie informacje o pracy drukarki, wydrukach, zużyciu taśm, itp. Bardzo pomocną dla użytkownika funkcją są wideo-instrukcje czyszczenia drukarki i wymiany taśm. Drukarka z autoryzowanego polskiego kanału dystrybucji, posiada instrukcję i sterowniki w języku polskim, pełne wsparcie techniczne oraz autoryzowany serwis. Drukarka jest obęta 3-letnią, najlepszą na rynku gwarancją z możliwością bezpłatnego wypożyczenia drukarki zastępczej na czas naprawy.




Prędkość druku
Do 100 kart kolorowych
na godzinę




Windows | OS X
Systemy operacyjne
Windows oraz Mac OS



Pojemniki kart
podajnik na 200 kart
odbiornik na 200 kart



Zabezpieczenie karty
Standardowy lub
spersonalizowany
znak wodny HoloKote®



**3 YEAR
MCP**
GWARANCJA
3-letnia
MagiCoverPlus

MAGiCARD

Ultima

Specyfikacja Techniczna

Technologia wydruku

Retransferowa 300dpi

Bezpieczeństwo karty HoloKote®

Wbudowany znak wodny HoloKote® jest drukowany na całej powierzchni karty i widoczny przy patrzeniu pod kątem. Widoczność znaku wodnego jest jeszcze bardziej uwypuklona w warunkach oświetlenia UV. Drukarka dostępna z 10 fabrycznymi znakami wodnymi w standardzie, każdy z tych znaków wodnych można zastąpić (odpłatnie) własnym logo lub logo firmy za pomocą łatwej w użyciu, ale bezpiecznej, szyfrowanej metody dostawy online. Wydruk HoloKote® wymaga użycia taśmy Secure (YMCKS).

Opcje kodowania

Pasek magnetyczny: HiCo i LoCo kodowanie ISO 7811, JIS2.

Stykowe - ISO 7816, EMV chip.

Bezstykowe: MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®, HiD iClass®, ProX and Legic.

Gwarancja

3 lata MagiCoverPlus. Drukarka zastępcza na czas naprawy.

Interfejs

USB 2.0, 10/100 BASE-T Ethernet

System operacyjny

Windows 7, 8.1, 10 (32 i 64bit) Windows server, 2008, 2012, 2016. GNU/Linux oraz Mac OS X 10.9.0 lub wyższy.

Podajnik/odbiornik kart

200/200

Waga

16.74kg

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 100-240V 50-60Hz

Wymiary

334mm x 458mm x 431mm

Prędkość druku

Kolor: około 100 kart na godzinę.

Temperatura pracy

Warunki biurowe 10°C do 30°C

Materiały Eksploatacyjne

Part No.

Taśmy HoloKote®

- Taśma kolorowa YMCKS Secure HoloKote® na 750 wydruków HE750YMCKS
- Zestaw Secure HoloKote® (4 taśmy YMCKS + 3 taśmy RT) na 3000 wydruków SET-HE3000S

Taśmy

- Taśma YMCK na 1000 wydruków HE1000YMCK
- Taśma YMCKK na 750 wydruków (kolor+czarny) HE750YMCKK
- Zestaw (4 taśmy YMCK + 4 taśmy x RT) na 4000 wydruków SET-HE4000

Taśmy retransferowe

- Taśma retransferowa na 1000 wydruków HE1000RT

Zestaw czyszczący

10 kart + 10 chusteczek E9887

Obsługiwane karty

Rozmiar: ISO CR80 85.6mm x 54mm

Typ: PVC, PET, PC, PVH, ABS. Grubość: od 0.51mm do 1.3mm

Warianty

Part No.

Ultima Uno

MagiCard Ultima: drukarka jednostronna 3680-0001

Ultima Duo

MagiCard Ultima Duo: drukarka dwustronna 3680-0021



Standardowe Funkcje




VISUAL SECURITY
HoloKote®



Ultra Violet
effect



Photo quality
printing



Over the
edge



Ethernet



ICC profiles

Opcjonalne Funkcje



CUSTOM
HoloKote®




Magnetic
stripe



Smart card
encoding



Duplex
printing



Duplex
upgrade



ACSS ID Systems Sp. z o.o.

tel: (22) 8324744

biuro@acss.com.pl

www.acss.com.pl

www.magicard.com.pl

